

Produktdetails

Lüftergeschwindigkeit	1 Stufe
Anzahl Garprogramme	1
Anzahl Garphasen	1
Anzahl Motoren	2
Schutzart	IPX3
Serie	AT
Material Garraum	Edelstahl
Funktionen	Umluft
Temperaturbereich von	50 °C
Temperaturbereich bis	300 °C
Temperaturregelung	Elektronisch In 1 °C-Schritten
Aufheizzeit	Ca. 12 Minuten (150°C)
Timer	ja
Zeiteinstellung von	0 Minute(n)
Zeiteinstellung bis	120 Minute(n)
Thermostat	ja
Breite Innen	565 mm
Tiefe Innen	385 mm
Höhe Innen	350 mm
Art Einschübe	Quer
Format Einschübe	1/1 GN
Anzahl Einschübe	4
Abstand zwischen den Einschüben	70 mm
Wasseranschluss	-
Innenbeleuchtung	ja
LED-Anzeige	-
Steuerung	Knebel
Geräte-Anschluss	Steckerfertig
Ein-/Ausschalter	ja
Kontrollleuchte	Ein/Aus Aufheizen Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler
Eigenschaften	Doppeltürverglasung Abgerundete Backkammer Auflageschienen herausnehmbar Signalton nach Ablauf der Zeit
Inklusive	1 Rost 1 GN-Behälter
Anschlusswert	3 kW
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Material	Edelstahl
Breite	700 mm
Tiefe	625 mm
Höhe	540 mm
Gewicht	42,2 kg